



Klimatyzacja

Splity i Multi-Split, Systemy Mini-VRF MDS




Spis treści

Urządzenia klimatyzacyjne o stałej wydajności.....	3
Jednostki ściennie Seria J.....	3
Jednostki ściennie Seria G	3
Jednostki kasetonowe Seria C.....	4
Jednostki kasetonowe Seria A.....	4
Jednostki kasetonowe Seria E.....	5
Jednostki podsufitowo-przypodłogowe Seria E.....	5
Jednostki podsufitowo-przypodłogowe Seria D i C.....	6
Jednostki kanałowe Seria C.....	6
Jednostki kanałowe Seria D i E	7
Rooftopy Seria B	7
Urządzenia klimatyzacyjne inverterowe.....	8
Jednostki ściennie Inverter Seria J	8
Jednostki ściennie Inverter Seria L.....	8
Jednostki kasetonowe Inverter Seria E.....	8
Jednostki kasetonowe Inverter Seria C	9
Jednostki podsufitowo-przypodłogowe Inverter Seria E.....	9
Jednostki kanałowe Inverter Seria C	9
Systemy Multi-Split Inverter.....	10
Jednostki zewnętrzne Seria B	10
Jednostki ściennie Seria J.....	10
Jednostki ściennie Seria L.....	10
Jednostki kasetonowe Seria C.....	11
Jednostki podsufitowo-przypodłogowe Seria E.....	11
Jednostki kanałowe Seria C.....	11
Systemy Multi Digital Scroll.....	12
Jednostki zewnętrzne.....	12
Jednostki wewnętrzne	12
Jednostki naścienne Seria G	12
Jednostki kasetonowe Seria C.....	12
Jednostki podsufitowo-przypodłogowe Seria E.....	13
Jednostki kanałowe Seria C.....	13
Sterowniki	13

URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE O STAŁEJ WYDAJNOŚCI

M5WM 020/025 J/JR



M5LC 010/015C/CRJ



JEDNOSTKI ŚCIENNE SERIA J



	MODEL	Opis	Wydajność chł./grz. (kW)	Pobór mocy chł./grz. (kW)	Wymiary w/s/g (mm)	Ciężar (kg)	Głośność (dB)	Średnica rur (cal)	Cena USD	Cena USD
TYLKO CHŁODZENIE	M5WM010J	wew.	2,7 / -	0,83 / -	288/899/204	12	25/39	1/4 - 3/8	255	740
	M5LC010CJ	zew.			540/700/250	33	46		485	
	M5WM015J	wew.	3,2 / -	1,09 / -	288/899/204	12	27/41	1/4 - 1/2	265	785
	M5LC015CJ	zew.			540/700/250	35	49		520	
	M5WM020J	wew.	5,5 / -	1,46 / -	310/1065/224	14	33/41	1/4 - 1/2	355	1 155
	M5LC020CJ	zew.			753/855/345	49	51		800	
POMPA CIEPŁA	M5WM025J	wew.	6,2 / -	1,88 / -	310/1065/224	14	34/44	1/4 - 5/8	365	1 230
	M5LC025CJ	zew.			753/855/345	49	51		865	
	M5WM010JR	wew.	2,7 / 2,8	0,83 / 0,78	288/899/204	12	25/39	1/4 - 3/8	255	775
	M5LC010CRJ	zew.			540/700/250	33	46		520	
	M5WM015JR	wew.	3,2 / 3,4	1,09 / 0,99	288/899/204	12	27/41	1/4 - 1/2	265	820
	M5LC015CRJ	zew.			648/855/328	35	49		555	
	M5WM020JR	wew.	5,5 / 5,6	1,46 / 1,50	310/1065/224	14	33/41	1/4 - 1/2	365	1 215
	M5LC020CRJ	zew.			753/855/345	49	51		850	
	M5WM025JR	wew.	6,2 / 6,4	1,88 / 1,71	310/1065/224	14	34/44	1/4 - 5/8	370	1 275
	M5LC025CRJ	zew.			753/855/345	49	51		905	

M5WM 010/015/020/025 G2/G2R



M5LC 010/015C/CR



M5LC 020/025/028C/CR



JEDNOSTKI ŚCIENNE SERIA G



	MODEL	Opis	Wydajność chł./grz. (kW)	Pobór mocy chł./grz. (kW)	Wymiary w/s/g (mm)	Ciężar (kg)	Głośność (dB)	Średnica rur (cal)	Cena USD	Cena USD
TYLKO CHŁODZENIE	M5WM010G2	wew.	2,8 / -	0,91 / -	260/899/198	12	39/34/28	1/4 - 3/8	240	725
	M5LC010C	zew.			540/700/250	33	46		485	
	M5WM015G2	wew.	3,5 / -	1,23 / -	260/899/198	12	42/36/29	1/4 - 1/2	250	770
	M5LC015C	zew.			540/700/250	35	49		520	
	M5WM020G2	wew.	5,3 / -	1,63 / -	304/1062/222	16	43/40/35	1/4 - 1/2	340	1 130
	M5LC020C	zew.			651/855/328	59	52		790	
	M5WM025G2	wew.	6,2 / -	1,86 / -	304/1062/222	16	49/44/42	1/4 - 5/8	345	1 190
	M5LC025C	zew.			750/855/328	62	52		845	
	M5WM031F	wew.	7,6 / -	2,56 / -	360/1200/200	17	49/47/45	3/8 - 5/8	455	1 435
	M5LC028C	zew.			750/855/328	68	54		980	
POMPA CIEPŁA	M5WM010G2R	wew.	2,8 / 2,8	0,91 / 0,77	260/899/198	12	39/34/28	1/4 - 3/8	250	770
	M5LC010CR	zew.			540/700/250	33	46		520	
	M5WM015G2R	wew.	3,5 / 3,5	1,23 / 1,08	260/899/198	12	42/36/29	1/4 - 1/2	260	815
	M5LC015CR	zew.			540/700/250	35	49		555	
	M5WM020G2R	wew.	5,3 / 5,3	1,63 / 1,55	304/1062/222	16	43/40/35	1/4 - 1/2	350	1 190
	M5LC020CR	zew.			648/855/328	59	52		840	
	M5WM025G2R	wew.	6,2 / 6,2	1,86 / 1,87	304/1062/222	16	49/44/42	1/4 - 5/8	355	1 245
	M5LC025CR	zew.			750/855/328	62	52		890	
	M5WM030FR	wew.	7,6 / 7,6	2,56 / 2,44	360/1200/200	17	49/47/45	3/8 - 5/8	480	1 480
	M5LC028CR	zew.			750/855/328	68	54		1 000	

M5CK 010/015 C/CR



M5LC 010/015C/CR



JEDNOSTKI KASETONOWE SERIA C

HFC 410A
ecological refrigerant

	MODEL	Opis	Wydatność chł./grz. (kW)	Pobór mocy chł./grz. (kW)	Wymiary w/s/g (mm)	Ciężar (kg)	Głośność (dB)	Średnica rur (cal)	Cena USD	Cena USD
TYLKO CHŁODZENIE	M5CK010C	wew.	2,8 / -	0,90 / -	250/570/570	24	42/43/44	1/4 - 3/8	535	1 020
	M5LC010C	zew.			540/700/250	33	46		485	
	M5CK015C	wew.	3,8 / -	1,30 / -	250/570/570	25	41/42/44	1/4 - 1/2	600	1 120
	M5LC015C	zew.			540/700/250	35	49		520	
POMPA CIEPŁA	M5CK010CR	wew.	2,8 / 2,8	0,90 / 0,83	250/570/570	24	42/43/44	1/4 - 3/8	545	1 065
	M5LC010CR	zew.			540/700/250	33	46		520	
	M5CK015CR	wew.	3,7 / 3,4	1,30 / 1,02	250/570/570	25	41/42/44	1/4 - 1/2	610	1 165
	M5LC015CR	zew.			540/700/250	35	49		555	

M5CK 020/025/030/040/050 A/AR



M5LC 020/025/028C/CR



M5LC 035/040/050D/DR



JEDNOSTKI KASETONOWE SERIA A

HFC 410A
ecological refrigerant

	MODEL	Opis	Wydatność chł./grz. (kW)	Pobór mocy chł./grz. (kW)	Wymiary w/s/g (mm)	Ciężar (kg)	Głośność (dB)	Średnica rur (cal)	Cena USD	Cena USD
TYLKO CHŁODZENIE	M5CK020A	wew.	5,4 / -	1,70 / -	335/820/820	35	37/39/42	1/4 - 1/2	790	1 580
	M5LC020C	zew.			648/855/328	59	52		790	
	M5CK025A	wew.	5,9 / -	2,00 / -	335/820/820	36	40/42/45	1/4 - 5/8	800	1 645
	M5LC025C	zew.			750/855/328	62	52		845	
	M5CK030A	wew.	8,2 / -	2,68 / -	335/820/820	39	43/45/49	3/8 - 5/8	965	1 945
	M5LC028C	zew.			750/855/328	68	54		980	
	M5CK030A	wew.	9,1 / -	2,82 / -	335/820/820	39	43/45/49	3/8 - 5/8	965	2 735
	M5LC035D	zew.			850/1030/400	95	58		1 770	
	M5CK040A	wew.	9,8 / -	2,88 / -	335/820/820	39	46/48/51	3/8 - 5/8	975	2 745
	M5LC035D	zew.			850/1030/400	95	58		1 770	
	M5CK040A	wew.	11,4 / -	3,78 / -	335/820/820	42	46/48/51	3/8 - 5/8	975	2 765
	M5LC040D	zew.			850/1030/400	100	58		1 790	
POMPA CIEPŁA	M5CK050A	wew.	14,2 / -	5,00 / -	335/820/820	44	50/52/53	3/8 - 5/8	985	2 835
	M5LC050D	zew.			850/1030/400	105	68		1 850	
	M5CK020AR	wew.	5,4 / 5,4	1,70 / 1,56	335/820/820	35	37/39/42	1/4 - 1/2	810	1 650
	M5LC020CR	zew.			648/855/328	59	52		840	
	M5CK025AR	wew.	5,9 / 6,3	2,00 / 2,03	335/820/820	36	40/42/45	1/4 - 5/8	820	1 710
	M5LC025CR	zew.			750/855/328	62	52		890	
	M5CK030AR	wew.	8,2 / 8,2	2,68 / 2,15	335/820/820	39	43/45/49	3/8 - 5/8	980	1 980
	M5LC028CR	zew.			750/855/328	68	54		1 000	
	M5CK030AR	wew.	9,1 / 9,7	2,82 / 2,67	335/820/820	39	43/45/49	3/8 - 5/8	980	2 830
	M5LC035DR	zew.			850/1030/400	95	58		1 850	
	M5CK040AR	wew.	9,8 / 10,1	2,82 / 2,60	335/820/820	39	46/48/51	3/8 - 5/8	990	2 840
	M5LC035DR	zew.			850/1030/400	95	58		1 850	
	M5CK040AR	wew.	11,4 / 12,0	3,78 / 3,29	335/820/820	42	46/48/51	3/8 - 5/8	990	2 880
	M5LC040DR	zew.			850/1030/400	100	58		1 890	
	M5CK050AR	wew.	14,2 / 14,4	5,00 / 4,58	335/820/820	44	50/52/53	3/8 - 5/8	1 000	2 940
	M5LC050DR	zew.			850/1030/400	105	68		1 940	

M5CK 020/025/028/040/050E/ER



M5LC 020/025/028C/CR



M5LC 035/040/050D/DR



JEDNOSTKI KASETONOWE SERIA E

HFC 410A
ecological refrigerant

	MODEL	Opis	Wydajność chł./grz. (kW)	Pobór mocy chł./grz. (kW)	Wymiary w/s/g (mm)	Ciężar (kg)	Głośność (dB)	Średnica rur (cal)	Cena USD	Cena USD
TYLKO CHŁODZENIE	M5CK020E	wew.	5,4 / -	1,74 / -	265/820/820	35	34/31/28/27	1/4 - 5/8	830	1 620
	M5LC020C	zew.			265/820/820	59	51		790	
	M5CK025E	wew.	6,5 / -	1,94 / -	265/820/820	36	37/34/31/30	3/8 - 5/8	840	1 685
	M5LC025C	zew.			265/820/820	62	52		845	
	M5CK028E	wew.	7,9 / -	2,79 / -	265/820/820	39	41/38/35/32	3/8 - 5/8	900	1 880
	M5LC028C	zew.			265/820/820	68	54		980	
	M5CK040E	wew.	9,1 / -	2,77 / -	300/820/820	39	44/41/38/36	3/8 - 3/4	970	2 740
	M5LC035D	zew.			300/820/820	95	58		1 770	
	M5CK040E	wew.	11,4 / -	3,84 / -	300/820/820	42	44/41/38/36	3/8 - 3/4	970	2 760
	M5LC040D	zew.			300/820/820	100	58		1 790	
POMPA CIEPŁA	M5CK050E	wew.	12,6 / -	4,39 / -	300/820/820	44	47/44/43/41	3/8 - 3/4	980	2 830
	M5LC050D	zew.			300/820/820	105	58		1 850	
	M5CK020ER	wew.	5,4 / 5,2	1,74 / 1,49	265/820/820	35	34/31/28/27	1/4 - 5/8	840	1 680
	M5LC020CR	zew.			265/820/820	59	51		840	
	M5CK025ER	wew.	6,4 / 6,0	1,94 / 1,76	265/820/820	36	37/34/31/30	3/8 - 5/8	850	1 700
	M5LC025CR	zew.			265/820/820	62	52		850	
	M5CK028ER	wew.	7,9 / 8,2	2,79 / 2,32	265/820/820	39	41/38/35/32	3/8 - 5/8	910	1 910
	M5LC028CR	zew.			265/820/820	68	54		1 000	
	M5CK040ER	wew.	9,1 / 9,3	2,82 / 2,55	300/820/820	39	44/41/38/36	3/8 - 3/4	980	2 830
	M5LC035DR	zew.			300/820/820	95	58		1 850	
	M5CK040ER	wew.	11,4 / 11,5	3,84 / 3,61	300/820/820	42	44/41/38/36	3/8 - 3/4	980	2 870
	M5LC040DR	zew.			300/820/820	100	58		1 890	
	M5CK050ER	wew.	12,6 / 13,9	4,39 / 4,01	300/820/820	44	47/44/43/41	3/8 - 3/4	990	2 930
	M5LC050DR	zew.			300/820/820	105	58		1 940	

M5CM 015/020/025/028 E/ER



M5LC 015C/CR



M5LC 020/025/028C/CR



JEDNOSTKI PODSUFILOWO-PRZYPODŁOGOWE SERIA E

HFC 410A
ecological refrigerant

	MODEL	Opis	Wydajność chł./grz. (kW)	Pobór mocy chł./grz. (kW)	Wymiary w/s/g (mm)	Ciężar (kg)	Głośność (dB)	Średnica rur (cal)	Cena USD	Cena USD
TYLKO CHŁODZENIE	M5CM015E	wew.	3,8 / -	1,28 / -	218/1080/630	26	41/43/48	1/4 - 1/2	580	1 100
	M5LC015C	zew.			540/700/250	32	49		520	
	M5CM020E	wew.	5,1 / -	1,72 / -	218/1080/630	27	43/46/48	1/4 - 1/2	625	1 415
	M5LC020C	zew.			648/855/328	59	52		790	
	M5CM025E	wew.	5,9 / -	1,97 / -	218/1080/630	27	46/47/50	1/4 - 5/8	630	1 475
	M5LC025C	zew.			750/855/328	62	52		845	
	M5CM028E	wew.	7,6 / -	2,62 / -	218/1080/630	28	44/51/56	3/8 - 5/8	635	1 615
	M5LC028C	zew.			750/855/328	68	54		980	
	M5CM028E	wew.	8,8 / -	2,97 / -	218/1080/630	28	44/51/56	3/8 - 5/8	635	2 405
	M5LC035D	zew.			850/1030/400	95	58		1 770	
POMPA CIEPŁA	M5CM015ER	wew.	3,8 / 3,5	1,28 / 1,14	218/1080/630	26	41/43/48	1/4 - 1/2	585	1 140
	M5LC015CR	zew.			540/700/250	32	49		555	
	M5CM020ER	wew.	5,1 / 5,4	1,72 / 1,49	218/1080/630	27	43/46/48	1/4 - 1/2	630	1 470
	M5LC020CR	zew.			648/855/328	59	52		840	
	M5CM025ER	wew.	5,9 / 6,5	1,97 / 2,03	218/1080/630	27	46/47/50	1/4 - 5/8	635	1 485
	M5LC025CR	zew.			750/855/328	62	52		850	
	M5CM028ER	wew.	7,6 / 7,8	2,62 / 2,42	218/1080/630	28	44/51/56	3/8 - 5/8	645	1 645
	M5LC028CR	zew.			750/855/328	68	54		1 000	
	M5CM028ER	wew.	8,8 / 9,1	2,97 / 2,77	218/1080/630	28	44/51/56	3/8 - 5/8	645	2 495
	M5LC035DR	zew.			850/1030/400	95	58		1 850	

M5CM 040/050 D/DR



M5LC 035/040/050D/DR



M5LC 061D/DR



JEDNOSTKI PODSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE SERIA D i C

RFC 410A
ecological refrigerant

	MODEL	Opis	Wydatność chl./grz. (kW)	Pobór mocy chl./grz. (kW)	Wymiary w/s/g (mm)	Ciężar (kg)	Głośność (dB)	Średnica rur (cal)	Cena USD	Cena USD
TYLKO CHŁODZENIE	M5CM040D	wew.	9,7 / -	3,05 / -	249/1714/670	70	52/53/54	3/8 - 5/8	1 090	2 860
	M5LC035D	zew.			850/1030/400	95	58		1 770	
	M5CM040D	wew.	11,3 / -	3,90 / -	249/1714/670	70	52/53/54	3/8 - 5/8	1 090	2 880
	M5LC040D	zew.			850/1030/400	100	58		1 790	
	M5CM050D	wew.	13,3 / -	5,02 / -	249/1714/670	70	52/53/54	3/8 - 5/8	1 110	2 960
	M5LC050D	zew.			850/1030/400	105	58		1 850	
POMPA CIEPŁA	M5CM062C	wew.	16,1 / -	6,41 / -	285/1903/680	85	46/53/56	3/8 - 3/4	1 160	3 325
	M5LC061D	zew.			850/1030/460	108	61		2 165	
	M5CM040DR	wew.	9,7 / 9,7	3,05 / 2,85	249/1714/670	70	52/53/54	3/8 - 5/8	1 120	2 970
	M5LC035DR	zew.			850/1030/400	95	58		1 850	
	M5CM040DR	wew.	11,3 / 11,4	3,90 / 3,45	249/1714/670	70	52/53/54	3/8 - 5/8	1 120	3 010
	M5LC040DR	zew.			850/1030/400	100	58		1 890	
	M5CM050DR	wew.	13,3 / 14,1	5,02 / 4,72	249/1714/670	70	52/53/54	3/8 - 5/8	1 140	3 080
	M5LC050DR	zew.			850/1030/400	105	58		1 940	
	M5CM062CR*	wew.	16,1 / 16,1	6,41 / 634	285/1903/680	85	46/53/56	3/8 - 3/4	1 190	3 445
	M5LC061DR	zew.			850/1030/460	108	61		2 255	

*możliwy tylko montaż podsufitowy

M5CC 010/015 (...) 060 C/CR



M5LC 010/015C/CR



M5LC 035/040/050/061D/DR



JEDNOSTKI KANAŁOWE SERIA C

RFC 410A
ecological refrigerant

	MODEL	Opis	Wydatność chl./grz. (kW)	Pobór mocy chl./grz. (kW)	Wymiary w/s/g (mm)	Ciężar (kg)	Głośność (dB)	Średnica rur (cal)	Wydatek (m3/h)	Śpręż (Pa)	Cena USD	Cena USD
TYLKO CHŁODZENIE	M5CC010C	wew.	2,8 / -	0,96 / -	261/765/411	17	33/30/26	1/4 - 3/8	511	49	435	920
	M5LC010C	zew.			540/700/250	32	46				485	
	M5CC015C	wew.	3,7 / -	1,30 / -	261/905/411	21	37/34/29	1/4 - 1/2	868	49	455	975
	M5LC015C	zew.			540/700/250	32	49				520	
	M5CC020C	wew.	5,3 / -	1,76 / -	261/1065/411	22	38/36/34	1/4 - 1/2	1188	64	480	1 270
	M5LC020C	zew.			648/855/328	59	52				790	
	M5CC025C	wew.	6,2 / -	2,03 / -	261/1200/411	25	40/39/36	1/4 - 5/8	1242	55	540	1 385
	M5LC025C	zew.			750/855/328	62	52				845	
	M5CC028C	wew.	7,6 / -	2,89 / -	285/1007/600	38	44/41/38/34	3/8 - 5/8	1444	98	810	1 790
	M5LC028C	zew.			750/855/328	68	54				980	
	M5CC038C	wew.	9,4 / -	3,29 / -	305/1302/638	41	52/49/48/45	3/8 - 5/8	2175	118	945	2 715
	M5LC035D	zew.			850/1030/400	95	58				1 770	
	M5CC038C	wew.	11,4 / -	4,28 / -	305/1302/638	41	52/49/48/45	3/8 - 5/8	2175	118	945	2 735
	M5LC040D	zew.			850/1030/400	100	58				1 790	
	M5CC050C	wew.	13,2 / -	4,60 / -	378/1299/541	54	54/53/52/51	3/8 - 5/8	2923	147	950	2 800
	M5LC050D	zew.			850/1030/400	105	58				1 850	
	M5CC060C	wew.	16,1 / -	5,36 / -	378/1499/541	62	54/52/50/46	3/8 - 3/4	2430	147	1 035	3 200
	M5LC061D	zew.			850/1030/460	108	58				2 165	
POMPA CIEPŁA	M5CC010CR	wew.	2,8 / 2,8	0,96 / 0,8	261/765/411	17	33/30/26	1/4 - 3/8	511	49	445	965
	M5LC010CR	zew.			540/700/250	32	46				520	
	M5CC015CR	wew.	3,7 / 3,5	1,30 / 1,14	261/905/411	21	37/34/29	1/4 - 1/2	868	49	465	1 020
	M5LC015CR	zew.			540/700/250	32	49				555	
	M5CC020CR	wew.	5,3 / 5,4	1,76 / 1,60	261/1065/411	22	38/36/34	1/4 - 1/2	1188	64	495	1 335
	M5LC020CR	zew.			648/855/328	59	52				840	
	M5CC025CR	wew.	6,2 / 6,5	2,03 / 1,95	261/1200/411	25	40/39/36	1/4 - 5/8	1242	55	550	1 440
	M5LC025CR	zew.			750/855/328	62	52				890	
	M5CC028CR	wew.	7,6 / 7,6	2,89 / 2,43	285/1007/600	38	44/41/38/34	3/8 - 5/8	1444	98	820	1 820
	M5LC028CR	zew.			750/855/328	68	54				1 000	
	M5CC038CR	wew.	9,4 / 10,0	3,29 / 2,99	305/1302/638	41	52/49/48/45	3/8 - 5/8	2175	118	955	2 805
	M5LC035DR	zew.			850/1030/400	95	58				1 850	
	M5CC038CR	wew.	11,4 / 12,0	4,28 / 3,94	305/1302/638	41	52/49/48/45	3/8 - 5/8	2175	118	955	2 845
	M5LC040DR	zew.			850/1030/400	100	58				1 890	
	M5CC050CR	wew.	13,2 / 13,8	4,60 / 4,04	378/1299/541	54	54/53/52/51	3/8 - 5/8	2923	147	965	2 905
	M5LC050DR	zew.			850/1030/400	105	58				1 940	
	M5CC060CR	wew.	16,1 / 16,1	5,36 / 4,73	378/1499/541	62	54/52/50/4	3/8 - 3/4	2430	147	1 045	3 300
	M5LC061DR	zew.			850/1030/460	108	58				2 255	

MCC 075/100 (...) 500 ER



M4MC 075/100/125/150ER



JEDNOSTKI KANAŁOWE SERIA D i E

HFC 410A
ecological refrigerant

MODEL	Opis	Wydajność chł./grz. (kW)	Pobór mocy chł./grz. (kW)	Wymiary w/s/g (mm)	Ciężar (kg)	Głośność (dB)	Średnica rur (cal)	Wydatek (m ³ /h)	Spręż (Pa)	Cena USD	Cena USD
MCC75ER	wew.	21,4 / 23,7	8,08 / 8,30	507/1507/904	95	56/54/52	1/2 - 1-1/8	3819	106	1 690	5 850
M4MC075ER	zew.			1041/981/981	170	64				4 160	
MCC100ER	wew.	26,7 / 32,0	10,16 / 10,67	507/1507/904	120	57/55/53	5/8 - 1-3/8	5093	211	1 965	6 755
M4MC100ER	zew.			1041/981/981	184	64				4 790	
MDB125ER	wew.	31,7 / 36,3	12,10 / 11,10	710/1794/1009	155	58	5/8 - 1-3/8	6372	169	2 726	7 846
M4MC125ER	zew.			1041/1083/1083	197	66				5 120	
MDB150ER	wew.	42,5 / 44,0	16,24 / 14,06	710/2073/964	175	59	5/8 - 1-5/8	7646	177	3 040	10 000
M4MC150ER	zew.			1142/1083/1083	268	67				6 960	
MDB200ER2	wew.	53,3 / 63,9	21,03 / 21,93	881/1324/1260	248	60	1/2 - 1-1/8	10875	177	3 620	13 200
M4MC100ERx2	zew.			1041/981/981	184	64				9 580	
MDB250ER2	wew.	63,3 / 72,7	24,73 / 22,76	982/1486/1349	321	62	5/8 - 1-3/8	13590	412	4 540	14 780
M4MC125ERx2	zew.			1041/1083/1083	197	66				10 240	
MDB300ER2	wew.	85,0 / 87,9	32,99 / 28,64	982/1486/1552	394	65	5/8 - 1-5/8	15293	353	4 974	18 894
M4MC150ERx2	zew.			1142/1083/1083	268	67				13 920	
MDB400ER4	wew.	105,5 / 127,8	42,50 / 44,54	1175/1722/1742	470	66	5/8 - 1-3/8	20387	353	7 130	26 290
M4MC100ERx4	zew.			1041/981/981	184	64				19 160	
MDB500ER4	wew.	126,6 / 145,4	53,82 / 49,82	1175/1722/2098	567	67	5/8 - 1-3/8	25484	402	8 312	28 792
M4MC125ERx4	zew.			1041/1083/1083	197	66				20 480	

M5RT 090/120/150/180/210/250 B/BR



ROOFTOPY SERIA B

HFC 410A
ecological refrigerant

MODEL	Wydajność chł./grz. (kW)	Pobór mocy chł./grz. (kW)	Wydatek powietrza (m ³ /h)	Ciśnienie dyspozycyjne (Pa)	Wymiary w/s/g (mm)	Ciężar (kg)	Głośność (dB)	Cena USD
M5RT 90 BR	27,3 / 24,9	8,1 / 7,3	5 616	147	1150x1638x2063	445	68	9 980
M5RT 120 BR	35,1 / 34,8	10,8 / 10,8	7 308	147	1028x2209x2113	580	72	13 020
M5RT 150 BR	44,7 / 41,8	13,0 / 12,9	9 612	147	1130x2209x2113	610	75	15 790
M5RT 180 BR	55,7 / 53,9	16,7 / 15,5	11 376	206	1048x2209x2670	780	82	18 290
M5RT 210 BR	66,8 / 61,7	19,6 / 18,6	12 402	196	1302x2209x2670	830	84	20 810
M5RT 250 BR	72,6 / 69,6	21,6 / 21,4	14 101	206	1454x2209x2670	970	87	21 980

M5WMY 10/15/20/25JR



M5LCY20/25CR



JEDNOSTKI ŚCIENNE INVERTER SERIA J

HFC 410A
ecological refrigerant

	MODEL	Opis	Wydajność chł./grz. (kW)	Pobór mocy chł./grz. (kW)	Wymiary w/s/g (mm)	Ciężar (kg)	Głośność (dB)	Średnica rur (cal)	Cena USD	Cena USD
POMPA CIEPŁA	M5WMY10JR	wew.	2,6 / 3,0	0,76 / 0,83	288/800/204	9	40/34/39/25	1/4 - 3/8	255	1 205
	M5LCY10DR	zew.			550/765/285	31	46		950	
	M5WMY15JR	wew.	3,5 / 3,8	1,05 / 1,05	288/800/204	9	41/34/30/28	1/4 - 1/2	265	1 305
	M5LCY15DR	zew.			550/765/285	33	49		1 040	
	M5WMY20JR	wew.	5,5 / 5,6	1,46 / 1,5	310/1065/224	14	41/39/35	1/4 - 1/2	370	1 870
	M5LCY20CR	zew.			753/855/345	49	51		1 500	
	M5WMY25JR	wew.	6,2 / 6,4	1,88 / 1,71	310/1065/224	14	44/41/37	1/4 - 5/8	380	1 900
	M5LCY25CR	zew.			753/855/345	49	51		1 520	

M5WMY 10/15LR



M5LCY10/15FR



JEDNOSTKI ŚCIENNE INVERTER SERIA L

HFC 410A
ecological refrigerant

	MODEL	Opis	Wydajność chł./grz. (kW)	Pobór mocy chł./grz. (kW)	Wymiary w/s/g (mm)	Ciężar (kg)	Głośność (dB)	Średnica rur (cal)	Cena USD	Cena USD
POMPA CIEPŁA	M5WMY10LR	wew.	2,55 / 2,8	0,73 / 0,70	288/800/204	9	21/40	1/4 - 3/8	255	915
	M5LCY10FR	zew.			550/658/289	27	46		660	
	M5WMY15LR	wew.	3,3 / 3,5	0,97 / 0,93	288/800/204	9	22/41	1/4 - 1/2	265	980
	M5LCY15FR	zew.			550/658/289	29	48		715	

M5CKY 20/25/28/40/50ER



M5LCY28CR



JEDNOSTKI KASETONOWE INVERTER SERIA E

HFC 410A
ecological refrigerant

	MODEL	Opis	Wydajność chł./grz. (kW)	Pobór mocy chł./grz. (kW)	Wymiary w/s/g (mm)	Ciężar (kg)	Głośność (dB)	Średnica rur (cal)	Cena USD	Cena USD
POMPA CIEPŁA	M5CKY20ER	wew.	5,4 / 5,5	1,58 / 1,49	265/820/820	35	28/34	1/4 - 3/8	845	2 345
	M5LCY20CR	zew.			753/855/345	51	51		1 500	
	M5CKY25ER	wew.	6,3 / 6,5	1,94 / 1,63	265/820/820	35	31/37	1/4 - 5/8	850	2 370
	M5LCY25CR	zew.			753/855/345	51	51		1 520	
	M5CKY28ER	wew.	7,1 / 8,3	2,21 / 2,16	265/820/820	35	32/41	3/8 - 5/8	915	3 015
	M5LCY28CR	zew.			756/855/348	67	48		2 100	
	M5CKY40ER	wew.	10,5 / 11,9	2,74 / 3,03	300/820/820	48	36/44	3/8 - 5/8	965	4 685
	M5LCY40FR	zew.			1369/900/320	109	50		3 720	
	M5CKY50ER	wew.			300/820/820	48	41/47		970	
	M5LCY50FR	zew.			1369/900/320	109	51		3 860	

M5CKY 10/15/20CR



M5LCY10/15DR



JEDNOSTKI KASETONOWE INVERTER SERIA C



	MODEL	Opis	Wydajność chł./grz. (kW)	Pobór mocy chł./grz. (kW)	Wymiary w/s/g (mm)	Ciężar (kg)	Głośność (dB)	Średnica rur (cal)	Cena USD	Cena USD
POMPA CIEPŁA	M5CKY10CR	wew.	2,9 / 3,2	0,78 / 0,79	250/570/570	24	42/44	1/4 - 3/8	595	1 545
	M5LCY10DR	zew.			550/765/293	31	46		950	
	M5CKY15CR	wew.	3,6 / 3,9	1,01 / 1,02	250/570/570	25	42/44	1/4 - 1/2	620	1 660
	M5LCY15DR	zew.			550/765/293	33	49		1 040	
	M5CKY20CR	wew.	5,3 / 5,6	1,65 / 1,70	250/570/570	25	44/47	1/4 - 1/2	630	2 130
	M5LCY20CR	zew.			753/855/342	49	51		1 500	

M5CMY 15/20/25/28/40/50/62ER



M5LCY20/25/28CR



M5LCY 40/50/60 FR



JEDNOSTKI PODSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE INVERTER SERIA E



	MODEL	Opis	Wydajność chł./grz. (kW)	Pobór mocy chł./grz. (kW)	Wymiary w/s/g (mm)	Ciężar (kg)	Głośność (dB)	Średnica rur (cal)	Cena USD	Cena USD
POMPA CIEPŁA	M5CMY15ER	wew.	3,6 / 3,9	0,93 / 0,97	218/1080/630	25	41/48	1/4 - 3/8	600	1 640
	M5LCY15DR	zew.			550/765/293	33	49		1 040	
	M5CMY20ER	wew.	5,4 / 5,6	1,68 / 1,62	218/1080/630	27	41/50	1/4 - 1/2	650	2 150
	M5LCY20CR	zew.			753/855/345	49	51		1 500	
	M5CMY25ER	wew.	6,0 / 6,2	2,00 / 1,87	218/1080/630	27	49/53	1/4 - 5/8	655	2 185
	M5LCY25CR	zew.			753/855/345	49	51		1 530	
	M5CMY28ER	wew.	6,8 / 7,7	2,42 / 2,56	218/1080/630	28	47/51	3/8 - 5/8	680	2 790
	M5LCY28CR	zew.			756/855/348	67	48		2 110	
	M5CMY40ER	wew.	10,0 / 11,4	3,28 / 2,92	260/1538/634	45	46/52	3/8 - 5/8	970	4 710
	M5LCY40FR	zew.			1369/900/320	109	50		3 740	
	M5CMY50ER	wew.	12,6 / 15,5	3,60 / 4,37	260/1786/634	58	47/50	3/8 - 5/8	1 120	4 990
	M5LCY50FR	zew.			1369/900/320	109	51		3 870	
	M5CMY62ER	wew.	14,0 / 15,9	4,88 / 4,53	285/1903/680	85	46/56	3/8 - 5/8	1 180	5 150
	M5LCY60FR	zew.			1369/900/320	109	51		3 970	

M5CCY 10/15/20/25/28/38/50/60CR



M5LCY20/25CR



M5LCY 40/50/60 FR



JEDNOSTKI KANAŁOWE INVERTER SERIA C



	MODEL	Opis	Wydajność chł./grz. (kW)	Pobór mocy chł./grz. (kW)	Wymiary w/s/g (mm)	Ciężar (kg)	Głośność (dB)	Średnica rur (cal)	Wydatek (m³/h)	Spręż (Pa)	Cena USD	Cena USD
POMPA CIEPŁA	M5CCY10CR	wew.	2,6 / 2,8	0,79 / 0,81	261/905/411	26	26/32/35	1/4 - 3/8	457	49	540	1 490
	M5LCY10DR	zew.			550/765/293	38	48				950	
	M5CCY15CR	wew.	3,7 / 3,7	1,09 / 1,07	261/905/411	27	29/34/37	1/4 - 1/2	724	49	550	1 590
	M5LCY15DR	zew.			550/765/293	50	49				1 040	
	M5CCY20CR	wew.	5,2 / 5,8	1,58 / 1,67	261/1065/411	27	34/36/38	1/4 - 1/2	980	64	570	2 070
	M5LCY20CR	zew.			753/855/345	50	51				1 500	
	M5CCY25CR	wew.	6,1 / 6,4	1,88 / 1,75	261/1200/411	25	36/39/40	1/4 - 5/8	1400	55	625	2 155
	M5LCY25CR	zew.			753/855/345	50	51				1 530	
	M5CCY28CR	wew.	7,1 / 8,3	2,21 / 2,24	285/1007/600	17	34/44	3/8 - 5/8	1444	95	885	2 995
	M5LCY28CR	zew.			756/855/348	67	48				2 110	
	M5CCY38CR	wew.	10,2 / 11,2	3,00 / 2,70	305/1302/638	21	45/52	3/8 - 5/8	2175	118	1 030	4 770
	M5LCY40FR	zew.			1369/900/320	109	50				3 740	
	M5CCY50CR	wew.	13,3 / 15,7	3,65 / 3,44	378/1299/541	22	51/54	3/8 - 5/8	2923	147	1 050	4 920
	M5LCY50FR	zew.			1369/900/320	109	51				3 870	
	M5CCY60CR	wew.	14,0 / 16,6	4,23 / 4,19	378/1499/541	25	46/54	3/8 - 5/8	2430	147	1 110	5 080
	M5LCY60FR	zew.			1369/900/320	109	51				3 970	

M5MSY 18 BR



M5MSY 20/25/30BR



JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE SERIA B



MODEL	Opis	Wydajność chł./grz. (kW)	Pobór mocy chł./grz. (kW)	Wymiary w/s/g (mm)	Ciężar (kg)	Głośność (dB)	Ilość jednostek wewnętrznych	Cena USD
M5MSY18BR	zew.	4,0 / 4,4	1,05 / 1,04	550/840/311	38	47	max. 2	1 400
M5MSY20BR	zew.	5,4 / 6,4	1,38 / 1,5	756/855/348	45	48	max. 2	1 850
M5MSY25BR	zew.	6,5 / 7,4	1,7 / 1,75	756/855/348	55	49	max. 3	2 260
M5MSY30BR	zew.	7,7 / 8,4	2,1 / 2,05	756/855/348	55	49	max. 4	2 520

M5WMY 10/15/20 JR



JEDNOSTKI ŚCIENNE SERIA J



MODEL	Opis	Wydajność chł./grz. (kW)	Wymiary w/s/g (mm)	Ciężar (kg)	Głośność (dB)	Średnica rur (cal)	Cena USD
M5WMY10JR	wew.	2,6 / 3,0	288/800/204	9	40/34/25	1/4 - 3/8	255
M5WMY15JR	wew.	3,5 / 3,8	288/800/204	9	41/34/28	1/4 - 1/2	265
M5WMY20JR	wew.	5,5 / 5,6	310/1065/224	14	41/39/35	1/4 - 1/2	370

M5WMY 10/15 LR



JEDNOSTKI ŚCIENNE SERIA L



MODEL	Opis	Wydajność chł./grz. (kW)	Pobór mocy chł./grz. (kW)	Wymiary w/s/g (mm)	Ciężar (kg)	Głośność (dB)	Średnica rur (cal)	Cena USD
M5WMY10LR	wew.	2,55 / 2,8	0,73 / 0,70	288/800/204	9	21/40	1/4 - 3/8	255
M5WMY15LR	wew.	3,3 / 3,5	0,97 / 0,93	288/800/204	9	22/41	1/4 - 1/2	265

M5CKY 10/15/20 CR



JEDNOSTKI KASETONOWE SERIA C

HFC 410A
ecological refrigerant

MODEL	Opis	Wydajność chł./grz. (kW)	Wymiary w/s/g (mm)	Ciężar (kg)	Głośność (dB)	Średnica rur (cal)	Cena USD
M5CKY10CR	wew.	2,8 / 3,4	250/570/570	24	44/43/42	1/4 - 3/8	595
M5CKY15CR	wew.	3,5 / 3,8	250/570/570	25	44/42/41	1/4 - 1/2	620
M5CKY20CR	wew.	5,3 / 5,7	250/570/570	25	47/46/44	1/4 - 1/2	630

M5CMY 15/20 ER



JEDNOSTKI PODSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE SERIA E

HFC 410A
ecological refrigerant

MODEL	Opis	Wydajność chł./grz. (kW)	Wymiary w/s/g (mm)	Ciężar (kg)	Głośność (dB)	Średnica rur (cal)	Cena USD
M5CMY15ER	wew.	3,5 / 4,1	218/1080/630	26	42/38/36	1/4 - 1/2	600
M5CMY20ER	wew.	5,3 / 5,6	218/1080/630	27	48/46/43	1/4 - 1/2	650

M5CCY 10/15/20 CR



JEDNOSTKI KANAŁOWE SERIA C

HFC 410A
ecological refrigerant

MODEL	Opis	Wydajność chł./grz. (kW)	Wymiary w/s/g (mm)	Ciężar (kg)	Głośność (dB)	Średnica rur (cal)	Cena USD
M5CCY10CR	wew.	2,8 / 3,4	261/765/411	17	33/30/26	1/4 - 3/8	540
M5CCY15CR	wew.	3,5 / 3,8	261/765/411	21	37/34/29	1/4 - 1/2	550
M5CCY20CR	wew.	5,3 / 5,6	261/1065/411	22	38/36/34	1/4 - 1/2	570

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

5MDS 050/060/070AR



5MDS-AR

HFC 410A
ecological refrigerant

MODEL	Opis	Wydajność chł./grz. (kW)	Pobór mocy chł./grz. (kW)	Wymiary w/s/g (mm)	Ciężar (kg)	Głośność (dB)	Ilość jednostek wew.	Cena USD
5MDS 050AR	zew.	13,5/15,0	4,4/4,3	1058x430x1044	120	59	8	4 300
5MDS 060AR	zew.	15,0/17,5	4,7/4,4	1058x430x1247	130	60	9	5 150
5MDS 070AR	zew.	19,0/21,0	6,0/5,9	1058x430x1349	140	62	11	5 880

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

M5WMD 009/010/015/020/025 G



JEDNOSTKI NAŚCIENNE SERIA G

HFC 410A
ecological refrigerant

MODEL	Wydajność [kW]		Pobór prądu (W)	Wymiary (mm) w/s/g	Poziom głośności dB(A)	Waga (kg)	Cena USD
	Chłodzenie	Grzanie					
M5WMD 009G	2,50	2,80	24,00	260/799/189	29/35/40	10,00	780
M5WMD 010G	2,80	3,20	26,00	260/899/189	28/34/39	12,00	810
M5WMD 015G	3,60	4,00	29,00	260/899/199	29/36/42	12,00	840
M5WMD 020G	5,60	6,30	47,00	304/1062/222	35/40/43	16,00	910
M5WMD 025G	6,30	7,40	66,00	304/1062/223	42/44/49	16,00	940

M5CKD 010/015/020C



JEDNOSTKI KASETONOWE SERIA C

HFC 410A
ecological refrigerant

MODEL	Wydajność [kW]		Pobór prądu (W)	Wymiary (mm) w/s/g	Poziom głośności dB(A)	Waga (kg)	Cena USD
	Chłodzenie	Grzanie					
M5CKD 010C	2,80	3,20	16,00	250/570/570	42/42/44	22,00	1 160
M5CKD 015C	3,60	4,00	18,00	250/570/570	29/36/42	23,00	1 240
M5CKD 020C	5,60	6,30	22,00	250/570/570	35/40/43	23,00	1 260

M5CMD 015/020 E



JEDNOSTKI PODSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE SERIA E

HFC 410A
ecological refrigerant

MODEL	Wydajność [kW]		Pobór prądu (W)	Wymiary (mm) w/s/g	Poziom głośności dB(A)	Waga (kg)	Cena USD
	Chłodzenie	Grzanie					
M5CMD 015E	3,60	4,00	79,00	218/1080/630	35/38/46	26,00	1 210
M5CMD 020E	5,60	6,30	101,00	218/1080/630	41/43/50	27,00	1 280

M5CCD 010/015/020 C



JEDNOSTKI KANAŁOWE SERIA C

HFC 410A
ecological refrigerant

MODEL	Wydajność [kW]		Pobór prądu (W)	Wymiary (mm) w/s/g	Poziom głośności dB(A)	Waga (kg)	Sprzęt dyspozycyjny	Cena USD
	Chłodzenie	Grzanie						
M5CCD 010C	2,80	3,20	65,00	261/765/411	42/43/44	26,00	49	1 100
M5CCD 015C	3,60	4,00	96,00	261/905/411	29/36/42	27,00	49	1 130
M5CCD 020C	5,60	6,30	135,00	261/1065/411	35/40/43	22,00	64	1 170



STEROWNIKI

MODEL	Cena EURO
AC-5300	65
GI7	65
MC-301	130
MC-303	250

UWAGA: Przed zakupem systemu MDS skontaktuj się z Działem Techniczno-Handlowym

* W cenie jednostek wewnętrznych uwzględniono sterownik bezprzewodowy, zawór rozdzielający oraz trójniki

Dział Realizacji Zamówień

tel. (22) 518 31 34
(22) 518 31 36
(22) 518 31 38
fax (22) 518 31 37

Serwis

tel. (22) 518 31 24
(22) 518 31 25
fax (22) 518 31 37

Magazyn SPS KLIMA

ul. Matuszewska 14
03-878 Warszawa
Rampa nr 13, Wejście K, Budynek C2

tel. (22) 332 33 15
(22) 332 33 17
fax (22) 332 33 16

Magazyn czynny od pn. do pt.
w godz. 8:30 – 16:00

Ceny zakupu przedstawione w cenniku są cenami netto, bez podatku VAT.
Ceny zakupu będą przeliczane według kursu średniego walut publikowanego w tabeli NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.

UWAGA

- Cennik obowiązuje do odwołania lub zastąpienia przez nowe wydanie
- Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego
- Ponieważ produkty ulegają ciągłym ulepszeniom, firma McQuay zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

SPSKLIMA
Strategic Products and Services

SPS KLIMA SP. Z O. O.

Wyłączny przedstawiciel **McQuay** na Polskę

ul. Wał Miedzeszyński 630
03-994 Warszawa

biuro@spsklima.pl
www.spsklima.pl

McQuay
International

www.mcquay.pl

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 334036**

NIP 952 20 73 557 | REGON 141945659 | GIOŚ E0013300W

Kapitał zakładowy PLN 718 000
Deutsche Bank PBC S.A.
Nr: 62 1910 1048 2209 0215 3942 0001
Zarząd Armand Andruszkiewicz